气源处理元件

AR系列调压阀



- 符合标准：JB/T7376-94
- 工作温度范围： －5℃～60℃
- 使用压力范围：0.15～1.0MPa
- 调压范围：0.05～0.85 MPa
- 最大耐压力：1.5MPa
- 阀型：带溢流型

气源处理元件　气动辅件

AF/BF系列过滤器



- 符合标准：JB/T7374–94
- 过滤精度：40μm
- 工作温度范围：5℃～60℃
- 最大耐压力：1.5MPa

AR/BR系列调压阀



- 符合标准：JB/T7376–94
- 工作温度范围：5℃～60℃
- 调压范围：0.05～0.95 MPa
- 最大耐压力：1.5MPa

AL/BL系列油雾器



- 符合标准：JB/T7375–94
- 工作温度范围：5℃～60℃
- 最大耐压力：1.5MPa

SFC系列二联件



- 符合标准：JB/T7374–94、JB/T7375–94、JB/T7376–94
- 过滤精度：40μm
- 工作温度范围：5℃～60℃
- 调压范围：0.05～0.95 MPa
- 最大耐压力：1.5MPa

NU系列三联件



- 符合标准：JB/T7374–94、JB/T7375–94、JB/T7376–94
- 过滤精度：5μm
- 工作温度范围：0℃～60℃
- 最大耐压力：
  手动排水型：1.6MPa，
  自动排水型：1.2MPa

NFR系列过滤带调压阀



- 符合标准：JB/T7374–94、JB/T7375–94、JB/T7376–94
- 过滤精度：5μm
- 工作温度范围：0℃～60℃
- 最大耐压力：
  手动排水型：1.6MPa，
  自动排水型：1.2MPa

NF系列过滤器



- 符合标准：JB/T7374–94
- 过滤精度：5μm
- 工作温度范围：0℃～60℃
- 最大耐压力：1.6MPa

NR系列调压阀



- 符合标准：JB/T7376–94
- 工作温度范围：0℃～60℃
- 最大耐压力： 1.6MPa

NL系列油雾器



- 符合标准：JB/T7375–94
- 工作温度范围：0℃～60℃
- 最大耐压力：1.6MPa

PU系列气管



- 符合标准：JB/T2351–93
- 工作温度范围：－5℃～60℃
- 使用压力范围：0～1.0 MPa

